



Messing-Blech

Cu Zn 37/CW 508 L, Cu Zn 39 Pb 2 (Ms 63/Ms 58) CW 612 N

EN 1652

Dicke mm	kg/Tfl.	Abmessung mm	Dicke mm	kg/Tfl.	Abmessung mm
0,1	0,5	300 x 2000	0,5	8,5	1000 x 2000
0,2	2,0	600 x 2000	0,7	11,9	1000 x 2000
0,3	3,1	600 x 2000	0,8	13,6	1000 x 2000
0,4	4,1	600 x 2000	1,0	17,0	1000 x 2000
0,5	5,1	600 x 2000	1,5	25,5	1000 x 2000
0,6	6,1	600 x 2000	2,0	34,0	1000 x 2000
0,7	7,1	600 x 2000	2,5	42,5	1000 x 2000
0,8	8,2	600 x 2000	3,0	51,0	1000 x 2000
1,0	10,2	600 x 2000	4,0	68,0	1000 x 2000
1,2	12,2	600 x 2000	6,0	102,0	1000 x 2000
1,5	15,3	600 x 2000	8,0	136,0	1000 x 2000
2,0	20,4	600 x 2000	10,0	170,0	1000 x 2000
2,5	25,5	600 x 2000	1,0	26,6	1250 x 2500
3,0	30,6	600 x 2000	1,5	39,8	1250 x 2500
4,0	40,8	600 x 2000	2,0	53,1	1250 x 2500
5,0	50,1	600 x 2000	3,0	79,7	1250 x 2500
6,0	61,2	600 x 2000			

Aus allen Blechen und Platten sägen und schneiden wir für Sie Streifen, Zuschnitte, Ringe und Ronden.

Messing-Platten Cu Zn 39 Pb 2 (Ms 58) CW 612 N
Format auf Anfrage

EN 1652

Dicke mm	Gewicht kg / qm	Dicke mm	Gewicht kg / qm
8,0	68	40,0	340
10,0	85	45,0	382,5
12,0	102	50,0	425
15,0	127,5	60,0	510
20,0	170	70,0	595
30,0	255	80,0	680
35,0	297,5	100,0	850

Bänder bis 1000 mm Breite gespalten in vielen Lagerungen und Stärken

Stärke	Cu Zn 37 (Ms 63)			Stärke	Cu Zn 37 (Ms 63)		
	weich R 300	hh. R 350	h. R 410		weich R 300	hh. R 350	h. R 410
0,20	x	x	x	0,80	x	x	x
0,25	x	x	x	0,90	x	x	x
0,30	x	x	x	1,00	x	x	x
0,40	x	x	x	1,20	x	x	x
0,50	x	x	x	1,50	x	x	x
0,60	x	x	x	2,00	x	x	x
0,70	x	x	x	3,00	x	x	x

Aus allen Blechen und Platten sägen und schneiden wir für Sie Streifen, Zuschnitte, Ringe und Ronden.